

灌南县管网水水质报表 (2022.1.10)

样品编号	项目名称	单位	检测结果	标准 (GB5749-2006)	检测方法依据
GW 20220110-001 灌南县乔庄新村	浑浊度	NTU	0.21	≤1(水源与净水技术条件限制时为3)	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法
	色度	度	<5	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法
	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法
	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法
	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法
	游离余氯	mg/L	0.60	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.1) N,N-二乙基对苯胺 (DPD) 分光光度法
样品编号	项目名称	单位	检测结果	标准 (GB5749-2006)	检测方法依据
GW 20220110-002 灌南县新安小学	浑浊度	NTU	0.20	≤1(水源与净水技术条件限制时为3)	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法
	色度	度	<5	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法
	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法
	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法
	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法
	游离余氯	mg/L	0.28	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.1) N,N-二乙基对苯胺 (DPD) 分光光度法
样品编号	项目名称	单位	检测结果	标准 (GB5749-2006)	检测方法依据
GW 20220110-003 灌南县闸北村村委会	浑浊度	NTU	0.45	≤1(水源与净水技术条件限制时为3)	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法
	色度	度	<5	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法
	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法
	菌落总数	CFU/mL	1	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法

	总大肠菌群	MPN/100m L	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法
	游离余氯	mg/L	0.14	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.1) N,N-二乙基对苯胺 (DPD) 分光光度法
样品编号	项目名称	单位	检测结果	标准 (GB5749-2006)	检测方法依据
GW 20220110-004 灌南县大有光彩小学	浑浊度	NTU	0.42	≤1(水源与净水技术条件限制时为 3)	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法
	色度	度	<5	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法
	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法
	菌落总数	CFU/mL	2	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法
	总大肠菌群	MPN/100m L	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法
	游离余氯	mg/L	0.09	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.1) N,N-二乙基对苯胺 (DPD) 分光光度法
样品编号	项目名称	单位	检测结果	标准 (GB5749-2006)	检测方法依据
GW 20220110-005 灌南县安淋村村委会	浑浊度	NTU	0.45	≤1(水源与净水技术条件限制时为 3)	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法
	色度	度	<5	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法
	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法
	菌落总数	CFU/mL	1	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法
	总大肠菌群	MPN/100m L	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法
	游离余氯	mg/L	0.08	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.1) N,N-二乙基对苯胺 (DPD) 分光光度法
样品编号	项目名称	单位	检测结果	标准 (GB5749-2006)	检测方法依据
GW 20220110-006 灌南县龙兴村村委会	浑浊度	NTU	0.22	≤1(水源与净水技术条件限制时为 3)	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法
	色度	度	<5	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法
	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法

	菌落总数	CFU/mL	0	≤ 100	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法
	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法
	游离余氯	mg/L	0.11	≥ 0.05	GB/T5750.11-2006 (1.1) N, N-二乙基对苯胺 (DPD) 分光光度法
样品编号	项目名称	单位	检测结果	标准 (GB5749-2006)	检测方法依据
GW 20220110-007 灌南县老沟村 村委会	浑浊度	NTU	0.23	≤ 1 (水源与净水技术条件限制时为 3)	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法
	色度	度	< 5	≤ 15	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法
	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法
	菌落总数	CFU/mL	1	≤ 100	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法
	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法
	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.88	≤ 3.0	GB/T5750.7-2006 (1.1) 酸性高锰酸钾滴定法
	游离余氯	mg/L	0.07	≥ 0.05	GB/T5750.11-2006 (1.1) N, N-二乙基对苯胺 (DPD) 分光光度法

填表人：刘文媛

审核人：陈慧

日期：2022年11月12日

连云港硕项湖水务集团有限公司水质检测中心

